



- UWAGA:
- MINIMALNA DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY POROTHERM:
 - 125 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 1500 mm,
 - 200 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 2250 mm,
 - 250 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 3250 mm.
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
 - WYMIARY I POZIOMY PORÓWNAĆ Z ARCHITEKTURĄ.
 - Hw – POZIOM WIERZCHU, Hs – POZIOM SPODU.

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych Andrzej Treliński				
42-200 Częstochowa, ul. Nakłowskiej 11/1, tel. 606 26 55 20				
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PORTIERNI			
Investor:	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA AL. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 24 LOKAL 8			
Adres:	42-200 CZĘSTOCHOWA; UL. EKONOMICZNA DZIAŁKA NR EWID 296/9; OBRĘB: 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO CZĘSTOCHOWA		SKALA:	1:50
Rysunek:	RYSUNEK ZESTWACZY NADPROŻY		NR RYS. PWP02	
	Tyt. zaw. Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Projektował:	mgr inż. Andrzej Treliński	konst.-bud.	SLK/4843/POOK/13	10.2016
Opracował:	mgr inż. Andrzej Treliński	konst.-bud.	SLK/4843/POOK/13	10.2016
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Suda	konst.-bud.	SLK/5290/POOK/14	10.2016

Rysunek ten chroni prawo autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.